



0398

CMSTRADE SRL, Regione fiera 17 14057 Isola d'Asti (AT)

12

Certificato CE di conformità n° 0398/CPD/CS/11.011/01

EN 13108-1**Conglomerato bituminoso prodotto a caldo**

AC 12,5 sup 50/70 (Tappeto Anas 50/70 cod.7)

Impianto di produzione Marini MAP 175 sito in Isola d'Asti

RIF. D.D.T.

Contenuto di vuoti

-massimo

V max 7,0 (7,0%)

-minimo

V min 4,5 (4,5%)

Minimo di vuoti riempiti da bitume

VFB min 50 (50%)

Massimo di vuoti riempiti da bitume

VFB max 89 (89%)

Vuoti nell'aggregato minerale

VMA min 12 (12%)

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni

NPD

Sensibilità all'acqua

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Temperatura della miscela

Da 140 °C a 180 °C

Granulometria

20 mm

100%

Setaccio

12,5 mm

97%

Setaccio

6,3 mm

71%

Setaccio

2 mm

32%

Setaccio

0,500 mm

20%

Setaccio

0,063 mm

8,3%

Setaccio

B min 4,6 (4,6%)

Contenuto di legante

S min 10 (10kN)

Valori Marshall

P max NR

F-NR

Q min 2,5 (2,5kN/mm)

Resistenza alla deformazione permanente

NPD

Dispositivo largo: profondità di rottura

NPD

Dispositivo piccolo: ormaiamento

NPD

Dispositivo piccolo: profondità di rottura

Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20